



Consigne d'Installation de toile de rechange pour stores :


(stores coffre entier, manuels et électriques)




1. Ouvrez manuellement le store en utilisant un tournevis ou la manivelle. Le store doit être complètement déployé.




2. Dévissez les 2 vis situées sur le côté droit du store, sur la partie haute.




3. Enlevez une troisième vis située près du coin droit, sur le dessus du store. Vous devez avoir 3 vis en main.




4. Dévissez la vis du capuchon de la barre frontale située au milieu.




5. Retirez le capuchon. **Remarque:** il faut parfois tirer assez fort pour déloger le capuchon.




6. Dévissez le boulon qui tient le couvercle droit en place. **Remarque:** La vis ne s'enlève pas complètement, elle se desserre seulement.




7. Enlevez le couvercle du store. **Remarque:** la vis du bas est serrée, il faut parfois forcer légèrement afin de retirer le couvercle.




8. Dévissez le bouchon-vis du rouleau situé au bout du rouleau (ce bouchon-vis maintient le tissu en place).




9. Faites glisser la toile en travers afin de la faire sortir du store. **Remarque:** vous faire aider d'une deuxième personne.




10. Faites sortir les deux jons situés à chaque extrémité de la toile. (un de chaque côté).




11. Utilisez ces 2 jons pour les insérer dans chaque extrémité de la nouvelle toile.




12. Insérez la toile dans le rouleau en même temps que la fig.13. Trouver le sillon.




13. Insérez la toile dans la barre frontale en même temps que la fig.12




14. Une fois que la nouvelle toile est installée, serrez le bouchon vis. Cela permet de garder la toile en place.




15. Remplacez le couvercle. **Remarque:** Assurez-vous que le couvercle soit aligné et que le rouleau soit bien connecté au couvercle. Idéalement, glissez la vis du bas en premier.



16. Serrez les 4 vis.



17. Remplacez le capuchon de la barre frontale et visser le boulon.



18. Tournez le store de façon à le positionner à la verticale. Utilisez la manivelle pour rétracter le store. Vous avez réussi à changer la toile de votre store.