




Consigne d'Installation de toile de rechange pour stores demi-coffre.




1. Veuillez attacher les bras l'un à l'autre pour éviter qu'ils vous gênent pendant le changement de la toile de votre store.




2. Retirez les 3 vis situées aux extrémités du store (couvercle). **REMARQUE** : Les vis sont souvent dissimulées sous un autocollant.




3. Retirez le couvercle en métal.




4. Retirez le capuchon situé à l'extrémité du lambrequin. Vous trouverez alors deux vis supplémentaires, que vous devrez dévisser avant de retirer les bouchons des vis.




5. Veuillez retirer les bouchons des vis en les faisant glisser, veuillez les conserver car ils vous resserviront ultérieurement.




6. Retirez le lambrequin en le faisant glisser hors de la barre frontale.




7. Retirez l'enrouleur en le faisant glisser hors du coffre.




8. **REMARQUE** : Idéalement, deux personnes seront nécessaires pour réaliser cette étape.




9. Retirez la vis située à l'extrémité de l'enrouleur. Celle-ci permet de garder la toile en place.



10. Retirez la toile, une personne tiendra l'enrouleur pendant que l'autre déroulera la toile.




11. Changez la toile du store. Installez la nouvelle toile dans l'enrouleur (cherchez la fente).




12. Revissez la vis de l'enrouleur.




13. Enroulez la nouvelle toile dans l'enrouleur en vous assurant que celle-ci soit correctement alignée.




14. Une fois la toile fixée, veuillez réinsérer l'extrémité de l'enrouleur dans la barre du lambrequin. **REMARQUE** : Assurez-vous que l'extrémité du tissu (partie circulaire), s'insère correctement dans la barre en métal (barre du lambrequin).




15. Réinstallez l'enrouleur dans le coffre. **REMARQUE** : Assurez-vous que les bras du stores soient toujours attachés pour qu'ils ne vous gênent pas.




16. Réinstallez le lambrequin en prenant bien soin de placer la partie à motif vers le bas.



17. Revissez les deux vis et replacer le capuchon à l'extrémité.



18. Réinstallez le couvercle latéral, à l'extrémité du store.



19. Revissez les trois vis dévissées au tout début du remplacement de la toile.