Notice de Montage – Presseur de Fruits

Félicitations pour votre achat chez Lacewing!

Commençons dès à présent à le monter pour presser vos fruits favoris!

Inventaire：

A (Socle et bol réceptacle)

B (Manche double poignées)



C (Plaque de Pressage)

Dx2 (Cerceaux)

E (Cage de Pressage)

Fx2 (Hémisphère en Bois)

G (plaque en Bois)

Hx2 (Barre en Bois)

I (Rondelle en PLastique)

Jx3 (Sac de Filtrage)

K (Visse en Acier Inoxidable)

L (Axe de Rotation)

M (Axe de Rotation)

Assemblage:

1.Elément D et E, disposer les cerceaux métalliques D l'un en face de l'autre de sorte que leur trous soient alignés . Visser ensuite chaque latte en Bois E dans le même sens (il y a un coté plat et un coté biseauté) une par une sur la partie intérieure des cerceaux métalliques.

Lorsque l'assemblage de la cage est terminée, il faudra poser la structure sur une surface totalement plane pour vérifier que toutes les lattes sont bien alignées et dans le bon sens pour vous assurer une bonne stabilité.

2.Visser l'élément C sur G

3.Les tiges L et M doivent être assemblées d'abord , avant d'être vissées sur le socle A

4.Placez la cage de pressage assemblée avec les cotés biseautés dirigés vers le haut sur le socle assemblé (élément A) et recouvrer la avec un sac de filtrage (élément J).

5.Mettez les fruits coupés dans le tonneau, et placez alors les éléments F et H en les emboitant, et en suite, placez les parties assemblées C et G (Etape 2) sur la tige centrale.

6.La rondelle (elément I) devra être placée sur la plaque de pressage (élement C) en premier, visser alors la poignée (élément B). Vous pourrez ainsi presser vos fruits en tournant les poignées dans le sens des aiguilles d'une montre.